

BW102-systeem – Technische fiche

NOAQ Boxwall™

Het BW102-systeem is ons 100 cm (40") hoge NOAQ Boxwall™-model, ontworpen om overstromingen eenvoudig, snel, veilig en effectief te bestrijden wanneer het water tot een meter diep is.

- 100 cm effectieve waterkeringshoogte
- 100× sneller te plaatsen dan zandzakken
- 60 minuten voor 2 personen om 100 meter te plaatsen
- 10 jaar gegarandeerde duurzaamheid



<https://www.noaq.com/solutions/mobile-flood-barriers/noaq-boxwall/bw102-system>

Componenten

BW102 – Rechte bak

Indammingshoogte:	100 cm 40 in
Effectieve indammingslengte:	900 mm 35 in
Afmetingen:	L: 992 D: 1199 H: 1060 mm
Gewicht:	15.2 kg 34 lb
Hoek:	0°
Materiaal:	PP (Polypropyleen)
Productieproces:	Spuitsieten
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +90°C -22°F tot +194°F



BW102-IC - Binnenhoek

Indammingshoogte:	100 cm (40")
Effectieve indammingslengte:	842 mm (33 in)
Afmetingen:	L: 1200 D: 992 H: 530 mm
Gewicht:	12 kg (26.4 lb)
Hoek:	30°
Materiaal:	PP (Polypropyleen)
Productieproces:	Spuitsieten
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +90°C (-22°F tot +194°F)



BW102-OC - Buitenhoek

Indammingshoogte:	100 cm (40 in)
Effectieve indammingslengte:	313 mm (12 in)
Afmetingen:	L: 1200 D: 992 H: 1050 mm
Gewicht:	8.5 kg (18.7 lb)
Hoek:	30°
Materiaal:	PP (Polypropyleen)
Productieproces:	Spuitgieten
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +90°C (-22°F tot +194°F)



BW102-GL – Kopstuk links

Indammingshoogte:	100 cm (40 in)
Effectieve indammingslengte:	156 mm (6 in)
Afmetingen:	L: 248 D: 1200 H: 1050 mm
Gewicht:	7 kg (15.4 lb)
Hoek:	0°
Materiaal:	ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
Productieproces:	Vacuüm gevormd
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +90°C (-22°F tot +194°F)



BW102-GR – Kopstuk rechts

Indammingshoogte:	100 cm (40 in)
Effectieve indammingslengte:	156 mm (6 in)
Afmetingen:	L: 248 D: 1200 H: 1050 mm
Gewicht:	6 kg (13.2 lb)
Hoek:	0°
Materiaal:	ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
Productieproces:	Vacuüm gevormd
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +90°C (-22°F tot +194°F)



Accessoires

WC102 - Muurconnector

Indammingshoogte:	100 cm (40 in)
Afmetingen:	L: H: mm
Thickness:	mm
Gewicht:	4 kg (9 lb)
Materiaal:	Versterkte PVC-folie
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +70°C (-104°F tot +158°F)

